



Bühne

12x10

5m

10

15

20

25

Delaysysteme

30

35

5m

3m/4m

Ca 8m/9m

40

30m

45

50

Länge nach Bedarf

Delaysysteme sind im Zelt an folgenden Positionen zu fliegen:

- auf Achse der Bühnenaussenkanten (somit in ca. 5m Höhe)
- hinterste Systeme 15m von der Zeltrückwand
- weitere Systeme alle 10m Richtung Bühne bis 20-25m vor Bühnenkante

Beispiel: 70m Zeltlänge über alles, abzüglich 10m Bühnentiefe, also 60m zu beschallen. Hinterster Weg 15m vor der Rückwand, also auf 45m vor Bühnenkante. Weitere Wege folglich auf 35m und 25m vor Bühnenkante.

Gesamt 3 Wege.

D.h., Beispiel 2, dass bei 75m Zeltlänge 4 Delaywege auf 20m, 30m, 40m und 50m vor Bühnenkante vorzusehen wären.

Zeltlänge brutto(!), inkl. Bühnentiefe, und benötigte Wege:

bis 40m: kein Delay

45-50m: 1 Weg

55-60m: 2 Wege

65-70m: 3 Wege

75-80m: 4 Wege

usw.

Das komplette Delaysystem kann mono betrieben werden. Die einzelnen Delaywege sind auf Bühnenkante zu verzögern und müssen einzeln in der Lautstärke regelbar sein. Übergabepunkt ist auf XLR female, stage left, rechts der Bühne, bereitzustellen. Beim Eintreffen der Techniker muss das System bereits installiert und getestet sein. Zur Inbetriebnahme muss ein Techniker der ausführenden örtlichen Beschallungsfirma anwesend sein, um ggf. Pegelanpassungen nach Anweisungen unserer Techniker durchführen zu können.

Akzeptiert werden nur professionelle und flugfähige 12" oder 15" 2-Wege Systeme mit passenden Controllern, kein Eigenbau, bevorzugt Nexo PS15R2, d&b C6 oder Q7. Anderes Material bzw. andere Positionen nur nach vorheriger Absprache!

Girlanden oder sonstige Dekomaterialien vor Lautsprechern werden nicht akzeptiert. Bitte verzichten Sie ebenso auf Girlanden und Deko mindestens die ersten 10m vor der PA oder binden Sie diese auf Beschallungsachse hoch. Heizungs-/Heißluftschläuche auf Achsen der Beschallungssysteme (und deren Nähe) sind zu vermeiden und führen zu wesentlicher Verschlechterung der Beschallung. Bitte heizen Sie ihr Zelt von den Stirnseiten, im First oder möglichst weit aussen."